



Bona Čistiaci prostriedok na vonkajšie drevené terasy

Účinné čistenie vonkajších drevených terás



Bona Čistiaci prostriedok na vonkajšie drevené terasy ponúka rýchly a účinný spôsob hĺbkového čistenia zvetraných a opotrebovaných drevených terás. Odstraňuje nečistoty, rozpúšťa špinu zo znečisteného oleja na vonkajších drevených terasách a navracia drevu pôvodnú svetlú farbu, ktorú malo, keď bolo nové. Možno ho použiť tromi spôsobmi: môžete si prenajať čistiaci stroj Bona Power Scrubber a prácu tak vykonať veľmi rýchlo, na menšie plochy použiť vonkajšiu kefu s tvrdými štetinami na manuálne čistenie alebo požiadať profesionálneho podlahára, ktorý prácu vykoná za vás.

- Hĺbkovo čistí znečistený olej a znečistenému drevu navracia jeho pôvodný vzhľad
- Účinný a bezpečný na vonkajšie drevené terasy
- Pripravený na okamžité použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Hodnota pH:	cca 11
Pomer riedenia:	manuálne: pripravený na okamžité použitie strojovo: PowerScrubber: zriedíte 2 l čistiaceho prostriedku a 8 l vody v nádrži
Spotreba:	10 – 20 m ² /liter
Záručná lehota:	3 roky od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale

AKTUALIZACE 10/2026

Tento technický list nahradzuje všetky predchádzajúce verzie. Prosím prekontrolujte www.bona.com/cz, zda máte najnovější verzi.



Bona Čistiaci prostriedok na vonkajšie drevené terasy

Účinné čistenie vonkajších drevených terás

Skladovanie/preprava: počas skladovania a prepravy nesmie teplota klesnúť pod +5°C a nesmie prekročiť +30°C.

Bezpečnosť: Nebezpečný. Pozrite etiketu produktu.

Likvidácia: Prázdne obaly je potrebné vypláchnuť a recyklovať ako tvrdý plast.

Osvedčenie o spätnom odbere a využití odpadu z obalov: CZ: EKO-KOM, osv. EK-F 05020134, SK: ENVIPAK

Balenie: 4-litrový kanister vyrobený minimálne z 50 % recyklovaného plastu

PRÍPRAVA

Odstráňte z dreveného povrchu nečistoty, huby, mach a pod. Skontrolujte a opravte vyčnievajúce klinec a skrutky. Zakryte citlivé plochy, napr. rastliny alebo hliníkové prvky, aby sa na nich nevytvorili škvrny. Nepracujte na priamom slnku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Manuálne čistenie:

1. Drevený povrch navlhčíte vodou.
2. Naneste čistiaci prípravok (neriedený) pomocou handry, valčeka alebo štetca na plochu 5–10 m² a nechajte ho pôsobiť niekoľko minút.
3. Povrch vydrhnite kefou s tvrdými štetinami. Zvyšky prípravku opláchnite čistou vodou.
4. Prípadne je možné použiť aj tlakovú hadicu s vodou a rotačnou kefou. V takom prípade použite najnižší možný tlak vody.
5. Ošetrované plochy postupne dôkladne oplachujte vodou a pokračujte na ďalšom úseku (nie je potrebné v prípade, že používate tlakovú hadicu).
6. Pred ďalším ošetrovaním (Bona Decking Oil) nechajte povrch dôkladne vyschnúť.

Strojové čistenie s Bona Power Scrubber:

Efektívna a menej namáhavá metóda s použitím čistiaceho stroja Bona PowerScrubber. Je obzvlášť účinná na čistenie drážkovaných terasových dosiek.

1. Na PowerScrubber nasadíte červené (stredne tvrdé) alebo oranžové (tvrdé) kefy. Šetrnejšou alternatívou pre mäkké drevy je použitie červených kief. Podľa potreby nastavte na stroji stredný alebo vysoký tlak. Zabráňte poškodeniu sacej lišty na čistiacom stroji. Demontujte ju alebo zabezpečte, aby bola počas používania vždy zdvihnutá. V opačnom prípade hrozí jej trvalé poškodenie, ak by sa do odsávacej jednotky nasali nečistoty.
2. Naplňte nádrž čistiaceho stroja v pomere 8 litrov čistej vody a 2 litre čistiaceho prostriedku Bona Čistiaci prostriedok na vonkajšie drevené terasy.



Bona Čistiaci prostriedok na vonkajšie drevené terasy

Účinné čistenie vonkajších drevených terás

3. Opláchnite terasu vodou.
4. Spustite stroj a dávajte čistiaci prostriedok. Vyčistite časť terasy po celej jej dĺžke.
5. Nečistoty ihneď opláchnite vodou skôr, než stihnú na terase zaschnúť.
6. Ak je drevo už suché, opláchnite ho vodou a pokračujte v čistení.

Odsávanie by sa pri čistení vonkajších drevených terás nemalo používať (hrozí poškodenie vnútornej turbíny), preto sa uistite, že je vypnuté.

Po použití stroj dôkladne vyčistite a nechajte ho jednu minútu bežať s čistou vodou v nádrži. Pred ďalším ošetrením olejom Bona Decking Oil nechajte podlahu schnúť minimálne cez noc. Najlepšie výsledky dosiahnete prebrúsením povrchu podlahy brúsivom so zrnitosťou P120. Potom podlahu ošetríte olejom.

Bezpečnostné opatrenia

- Nikdy nevystavujte stroj dažďu.
- Stroj vždy pripájajte k uzemnenej zásuvke.
- Nepoužívajte niekoľko predlžovacích káblov alebo zabezpečte, aby boli všetky konektory vodotesné.

Viac informácií o produkte nájdete na www.bona.com/cz.