



Bona Leštenka na tvrdé podlahy

Ochranný náter na utesnené podlahy s tvrdým povrchom

Obnovuje lesklý vzhľad poškriabaných podláh a chráni ich pred opotrebovaním.



Aplikujte pomocou
Bona Applicator
Padu (žltá utierka)



Bona Leštenka na tvrdé podlahy (pôvodne Bona Leštenka na laminátové podlahy a dlaždice) obnovuje lesklý vzhľad podláh a zároveň zabezpečuje ochranu pred opotrebovaním. Odolné polyuretánovo-akrylátové zloženie dodáva podlahe vysoko lesklú ochrannú vrstvu, vyplňa mikroškrabance a zlepšuje celkový vzhľad vašich podláh. Používajte iba na utesnené (celistvé) povrchy podláh, ako sú laminát, vinyl, linoleum, dlaždice, kameň a mramor, pre nový svieži vzhľad. Aplikujte priamo na podlahu 1 – 2-krát ročne v závislosti od intenzity používania, aby povrchy podláh vyzerali ako nové.

- Vysoko lesklý vzhľad
- Na ochranu pred opotrebovaním
- Vypĺňa mikroškrabance
- Certifikácia GREENGUARD

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ:	akrylát / polyuretán
Lesk:	vysoký lesk
Riedenie:	neriedi sa
Čas schnutia:	- suchý na dotyk: 30-60 minút - možnosť naniesenia ďalšej vrstvy: minimálne po 2 hodinách
Nástroje pre aplikáciu:	Bona Applicator Pad (žltá utierka) z mikrovlákna
Spotreba:	cca. 50 m ² /liter
Bezpečnosť:	výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa európskeho nariadenia (ES) č. 1272/2008 a jeho dodatkov.

AKTUALIZACE 10/2026
Tento technický list
nahradzuje všetky
predchádzajúce verzie.

Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Čestlice, www.bona.com/cz,
bonacr@bona.com, tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161

Bona[®]



Bona Leštenka na tvrdé podlahy

Ochranný náter na utesnené podlahy s tvrdým povrchom

Obnovuje lesklý vzhľad poškriabaných podláh a chráni ich pred opotrebovaním.

Čistenie:	ihneď po aplikácii opláchnite v teplej vode so saponátom. Použitú vodu z čistenia zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu – nevyliievajte do odtokov ani kanalizácie.
Záručná lehota:	2 roky od dátumu výroby v neotvorenom originálnom obale.
Skladovanie/preprava:	teplota počas skladovania a prepravy nesmie klesnúť pod +5°C ani prekročiť +30 °C.
Likvidácia:	obaly s minimálnym množstvom zaschnutého materiálu možno recyklovať. Obsah musí byť zlikvidovaný v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu – nevyliievajte do odtokov ani kanalizácie. Odpad a prázdne obaly je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi.
Osvädčenie o spätnom odbere a využití odpadu z obalov:	CZ: spoločnosť EKO-KOM, osvedčenie č. EK-F 050 20 134. SK: spoločnosť ENVIPAK
Balenie:	1 liter
Certifikácia:	GREENGUARD

PRÍPRAVA

Odstráňte z podlahy voľné nečistoty. Podlahu dôkladne vyčistite pomocou prípravku Bona Čistič na tvrdé podlahy a nechajte vyschnúť.

Nepoužívajte na podlahy, ktoré boli predtým ošetrené voskom alebo olejom. Zvyšky vosku a oleja zabránia správnej príľnavosti produktu k podlahe. **Pred použitím vždy otestujte príľnavosť produktu na malej nenápadnej ploche, aby ste dosiahli požadované výsledky.**

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím nádobu dôkladne pretrepte a aplikujte pri bežnej izbovej teplote 18-25°C.

1. Na menšiu časť podlahy naneste široký zvlnený pásik Bona Leštenky na tvrdé podlahy
2. Rozotrite prípravok pomocou Bona Applicator Padu (žltá utierka) z mikrovlákná.
3. Vyhladte pomocou Bona Applicator Padu v rovnakom smere po celej podlahe.
4. Pokračujte po jednotlivých častiach, kým nebude ošetrená celá podlaha.

Lahké zaťaženie je možné po 2 hodinách od aplikácie. Plné zaťaženie, premiestňovanie nábytku a umiestnenie kobercov je možné až po 12 hodinách od aplikácie produktu.



Bona Leštenka na tvrdé podlahy

Ochranný náter na utesnené podlahy s tvrdým povrchom

Obnovuje lesklý vzhľad poškriabaných podláh a chráni ich pred opotrebovaním.

ÚDRŽBA

Podlahu pravidelne čistite pomocou Bona Čističa na tvrdé podlahy a utierky z mikrovlákná Bona Cleaning Pad.

Aplikujte leštenku na zlepšenie vzhľadu opotrebovanej podlahy a predĺženie jej životnosti. Na odstránenie leštenky použite Bona Remover.

Viac informácií o produkte nájdete na www.bona.com/cz.